

実体 / 培養倒立 / 偏光顕微鏡



実体顕微鏡
SMZ25



実体顕微鏡
SMZ1270



実体顕微鏡
SMZ745T



ECLIPSE
Ts 2



ECLIPSE
Ts 2R



ECLIPSE
LV100ND



顕微鏡デジタルカメラ
DS-Ri2



顕微鏡モノクロデジタルカメラ
DS-Qi2



高精細カメラヘッド DS-Fi2
カメラコントロールユニット DS-L3

実体顕微鏡 SMZ745T



【主な特長】

- ・ズーム比はクラス最高の7.5倍。
- ・ズーム範囲 0.67～5x の広範囲な観察が可能。
- ・高倍率/高ズーム比ながら、115 mmの長作動距離を実現。
- ・カメラヘッドとコントロールユニットを使用し、モニターでの観察・撮影が可能。
- ・デバイスの確認や卓上SEM試料前処理など作業顕微鏡としての活用

【主な仕様】

光学系	内斜系(ズーム変倍式)、三眼鏡筒
ズーム比	7.5 : 1
ズーム倍率範囲	0.67x ~ 5x(ストップ位置: 0.67 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5x)
総合倍率	3.35 ~ 300x (接眼レンズおよび補助対物レンズの組合せによる)
直筒	0.55x レンズ内蔵、2/3型CCD以下対応
鏡筒	俯角: 45° 眼幅調整範囲: 52～75 mm
接眼レンズ (視度補正機構付き)	C-W10xB(視野数22), C-W15x(視野数16), C-W20x(視野数12.5), C-W30x(視野数7)
補助対物レンズ	G-AL0.5x(作動距離211 mm), G-AL0.7x(作動距離150 mm), G-AL1.5x(作動距離 61 mm), G-AL2x(作動距離43.5 mm), G-AL ERG 0.77～1.06x(作動距離102～48 mm)
作動距離	115 mm(標準組合せ時)